

DERBEN LED

DEKORATIVE LED STRASSENLEUCHE

LP.
LEUCHTEN



F 230V/240V 50Hz



IP 54

Daten	
Höhe	600 mm
Ø Dach	510 mm
Ø Anschluss	60 mm o. 76 mm

Ausschreibungstext Muster

Dekorative LED-Hängeleuchte Derben 500 K 3000/740 Leuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe nach Wahl des Kunden, für Montage am Bogen, asymmetrische Lichtverteilung durch Batwing-Lichtverteilung, Abdeckung klar PMMA schlagzäh, CE Kennzeichnung, alle elektronischen Bauteile mit VDE und ENEC Kennzeichnung, Lichtverteilung gem. DIN EN 13201, Schutzart: IP 54, Schutzklasse: I inkl. dekorativem Bogenausleger LPA-B1/76 aus Stahl feuerverzinkt, Mastanschluß 76 mm, Auslage 610 mm pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe nach Wahl des Kunden, Mastmontage über Aufsatzstück, Leuchte am Bogenende, ausgestattet mit 1 x 3000/740 Basic LED Modul 33 W

Beschreibung	Derben 3000/740 LED
Montage	Hängeleuchte, dekorativ
Gehäuse	Aluminium
Abdeckung	PMMA, Eiskristall, schlagzäh
Beschichtung	Pulverbeschichtung in RAL/DB nach Wahl
Lichtverteilung	asymmetrisch
Leistung	33 W (42 W inkl. VG)
empfohlene LPH	4,00 – 6,00 m (optimal 5,00 m)
empfohlener LPA	25 – 45 m (optimal 35 m)
DIN-Norm 13201	ME5, ME6, S4, S5, S6
Optionen	verschiedene Auslegervarianten, SK II, Zusatzbeschichtung für Küstengebiete, Halbnachtschaltung bzw. Leistungsreduzierung

Leistungsstufen	BASIC LED	PREMIUM LED		PREMIUM +	
Ausstattung	Fortimo LLM	3 x 6 LED	4 x 6 LED	5 x 6 LED	S6i Modul
Leistung	12 – 34 W	18 Watt	24 Watt	30 Watt	27 Watt
max. Lichtstrom	3.000 lm	1.800 lm	2.400 lm	3.000 lm	2.600 lm
Lichtfarbe	3.000/4.000 K	~3.300 K (optional auch ~6.300 K möglich)			5.000 K