

# GADEBUSCH LED

DEKORATIVE LED STRASSENLEUCHTE

LP.  
LEUCHTEN



F 230V/240V 50Hz



CE IP 54

Daten	
Höhe	560 mm
Ø Dach	730 mm
Ø Anschluss	60 mm o. 76 mm

## Ausschreibungstext Muster

Dekorative Mastaufsatzleuchte Gadebusch 4x6 LED  
Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt, Streben gerade, Dach in Stufen abgeschragt 730 mm Durchmesser, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe nach Wahl des Kunden, Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion, asymmetrische Lichtverteilung durch speziell innenprismierte PMMA Abdeckung, besonders schlagzäh, mit Lichtanteil oberhalb Leuchtdach, mit runder Kappe abgeschlossen, Mastanschluß wahlweise 60 mm oder 76 mm, geeignet für Halbnachtschaltung, Dimmung auf 50 % des Standard-Lichtstroms, Schutzart: IP 54, Schutzklasse: I, ausgestattet mit 4x6 (24 W) Premium LED Modul

Beschreibung	Gadebusch 4x6 LED
Montage	Mastaufsatzleuchte, dekorativ
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Abdeckung	PMMA, innenprismiert, schlagzäh
Beschichtung	Pulverbeschichtung in RAL/DB nach Wahl
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch o. asymmetrisch
Leistung	24 W (32 W inkl. VG)
empfohlene LPH	3,50 – 5,00 m (optimal 4,50 m)
empfohlener LPA	25 – 40 m (optimal 30 m)
DIN-Norm 13201	S5, S6
Optionen	SK II, Zusatzbeschichtung für Küstengebiete, Halbnachtschaltung bzw. Leistungsreduzierung, IP 65 (andere Bauart)

Leistungsstufen	PREMIUM LED		
Ausstattung	3 x 6 LED	4 x 6 LED	5 x 6 LED
Leistung	18 Watt	24 Watt	30 Watt
max. Lichtstrom	1.800 lm	2.400 lm	3.000 lm
Lichtfarbe	~3.300 K (optional auch ~6.300 K möglich)		