




NEU



CE IP 66

Beschreibung	Omega 450 K 4x6 LED
Montage	Mastaufsatzleuchte, dekorativ
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Abdeckung	Klar, ESG (Einscheibensicherheitsglas)
Beschichtung	Pulverbeschichtung in RAL 9006
Lichtverteilung	asymmetrisch
Leistung	24 W (32 W inkl. VG)
empfohlene LPH	2,50 – 6,00 m (optimal 4,00 m)
empfohlener LPA	30 – 40 m (optimal 35 m)
DIN-Norm 13201	S4, S5, S6
Optionen	SK II, Zusatzbeschichtung für Küstengebiete, Halbnachtschaltung bzw. Leistungsreduzierung, DB / RAL nach Wahl

Daten	
Höhe	200 mm
Ø Dach	450 mm
Ø Anschluss	60, 76 o. 90 mm

Ausschreibungstext Muster

Dekorative Außenleuchte
Omega 450 K 4x6 LED
Leuchte aus Aluminiumguß, Rahmen mit Modul abklappbar Ø 450 mm, H 200 mm, pulverbeschichtet in RAL 9006 (Weissaluminium - auch in RAL nach Wahl möglich), Montage seitlich vom Mast über Abstandshalter, Arm beweglich, Anstellwinkel stufenlos einstellbar, Schutzgrad: IP 66, Schutzklasse: I ausgestattet mit 4x6 (24 W) Premium LED Modul

Leistungsstufen	Basic LED	PREMIUM LED	
Ausstattung	Fortimo LLM	3 x 6 LED	4 x 6 LED
Leistung	12 – 34 W	18 Watt	24 Watt
max. Lichtstrom	3.000 lm	1.800 lm	2.400 lm
Lichtfarbe	~3.000/4.000 K	~3.000 K (optional auch 6.300 K möglich)	