



Beschreibung	Radeberg 3x6 LED
Montage	Hängeleuchte, dekorativ
Gehäuse	Aluminium
Abdeckung	PMMA, diffus
Beschichtung	Pulverbeschichtung in RAL/DB nach Wahl
Lichtverteilung	asymmetrisch
Leistung	18 W (24 W inkl. VG)
empfohlene LPH	2,50 – 3,50 m (optimal 3,00 m)
empfohlener LPA	20 – 35 m (optimal 25 m)
DIN-Norm 13201	S5, S6
Optionen	verschiedene Auslegervarianten, SK II, Zusatzbeschichtung für Küstengebiete, Halbnachtschaltung bzw. Leistungsreduzierung

Daten	
Höhe	350 mm
Ø Dach	450 mm
Ø Anschluss	42, 60 o. 76 mm

### Ausschreibungstext Muster

Dekorative Hängeleuchte Radeberg 3x6 LED  
Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt, für Montage an LP. Ausleger, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe nach Wahl des Kunden, Dachinnenseite weiß für hohe Reflexion, asymmetrische Lichtverteilung durch diffuse PMMA Abdeckung, besonders schlagzäh, Schutzart: IP 54, Schutzklasse: I, inkl. dekorativem Bogenausleger LPA-B6/60 aus Stahl feuerverzinkt, Mastanschluß 60 mm, Auslage 360 mm, pulverbeschichtet in RAL/DB - Farbe nach Wahl des Kunden, Mastmontage über Aufsatzstück, Bogen angesetzt an Aufsatzstück, Leuchte am Bogenende, ausgestattet mit 3x6 (18 W) Premium LED Modul

Leistungsstufen	PREMIUM LED	
Ausstattung	2 x 6 LED	3 x 6 LED
Leistung	12 Watt	18 Watt
max. Lichtstrom	1.200 lm	1.800 lm
Lichtfarbe	~3.300 K (optional auch ~6.300 K möglich)	