

# STRALSUND LED

DEKORATIVE LED STRASSENLEUCHE

LP.  
LEUCHTEN



F 230V/240V 50Hz



CE IP 65

Daten	
Höhe	510 mm
Ø Dach	600 mm
Ø Anschluss	60 mm o. 76 mm

## Ausschreibungstext Muster

Dekorative Mastaufsatzleuchte Stralsund 4x6 LED  
Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt, Streben gerade, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe nach Wahl des Kunden, Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion, asymmetrische Lichtverteilung durch speziell innenprismierte PMMA Abdeckung, besonders schlagzäh, ohne Lichtanteil oberhalb Leuchtendach, mit flacher Kappe abgeschlossen, Mastanschluß wahlweise 60 oder 76 mm, geeignet für Halbnachtschaltung, Dimmung auf 50 % des Standard-Lichtstroms, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: I, ausgestattet mit 4x6 (24 W) Premium LED Modul

Beschreibung	Stralsund 4x6 LED
Montage	Mastaufsatzleuchte, dekorativ
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Abdeckung	PMMA, innenprismiert, schlagzäh
Beschichtung	Pulverbeschichtung in RAL/DB nach Wahl
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch o. asymmetrisch
Leistung	24 W (32 W inkl. VG)
empfohlene LPH	3,00 – 4,50 m (optimal 4,00 m)
empfohlener LPA	20 – 35 m (optimal 25 m)
DIN-Norm 13201	S5, S6
Optionen	SK II, Zusatzbeschichtung für Küstengebiete, Halbnachtschaltung bzw. Leistungsreduzierung

Leistungsstufen	PREMIUM LED		
Ausstattung	3 x 6 LED	4 x 6 LED	5 x 6 LED
Leistung	18 Watt	24 Watt	30 Watt
max. Lichtstrom	1.800 lm	2.400 lm	3.000 lm
Lichtfarbe	~3.300 K (optional auch ~6.300 K möglich)		